



«IZHWAX M-30»

Пастообразный разделительный состав для форм и стержней по технологии холоднотвердеющих смесей (ХТС)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Густой пастообразный разделительный состав. Применяется для нанесения на модельную и стержневую оснастки с целью обеспечения качественной формовки разовых литейных стержней и форм, минимизации износа оснастки, легкого и быстрого извлечения изделий, формованных по технологии холоднотвердеющих смесей. Применяется в производстве отливок из чугуна, алюминия, стали и других цветных металлов.

СВОЙСТВА:

- Просто наносится
- Дает эффективный съём (облегчает удаление форм и стержней, изготавливаемых по технологии ХТС)
- Предотвращает налипание смеси на оснастку и форму
- Подходит для всех методов ХТС (песчано-глинистых, сырых, фурановых, а также силиката натрия, фенольных смол и т.д.)
- Подходит для всех материалов (дерево, металл, пластик)



ВАЖНО!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистить оснастку от следов предыдущей смазки и посторонних включений.
2. Выдержать смазку до комнатной температуры.
3. Перемешать и нанести слой смазки на оснастку вручную кистью или свабом.
4. Выждать высыхания смазки 5-7 минут.
5. Заформовать литейную форму или стержень.
6. Наносить разделительную смазку периодически по мере выработки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте правила противопожарной безопасности, предъявляемых к легко воспламеняемым жидкостям (ЛВЖ). Не используйте вблизи источников открытого огня. При попадании в глаза промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ: суспензия алюминиевой пудры в органическом растворителе с антиадгезионными и смазочными добавками.

УПАКОВКА: железная банка, масса нетто 4 кг. Железная банка, масса нетто 10 кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить при температуре не выше 50°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей

СРОК ГОДНОСТИ: при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного состава в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного состава или его пригодности для конкретной цели.

Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 922 689 40 00

www.izhwax.ru | izhwax@mail.ru