



# Жидкий разделительный воск «IZHWAX SP» (матовый)

## Инструкция по применению

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя на матрицах при формовании изделий из пенополиуретанов, литьевых полиуретанов, гипса, бетона, полиэфирных и эпоксидных смол. Используется как разделительная смазка при литье гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-отливка.

### СВОЙСТВА:

- Экономичен
- Легко наносится кистью или распылителем.
- Обладает высокой адгезией к любым материалам подложки.
- Прост в применении
- Быстро сохнет (30-60сек)
- Термостойкость до 60°C



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ ТАРУ С ВОСКОМ.

1. Нанесите состав на чистую сухую поверхность кистью или распылителем 4-5 слоев с промежуточной сушкой 1-2 мин.
2. НЕ РАСПОЛИРОВЫВАТЬ.
3. Когда состав высохнет, форма готова к производству.
4. Для очистки излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель матриц «IZHWAX CLEANER».

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед основным применением сделайте пробное нанесение и съем изделия с черновой матрицы.

### БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении.
2. Соблюдайте противопожарные меры безопасности.
3. Не вдыхайте.
4. При попадании в глаза промойте их водой, обратитесь к врачу.
5. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

### УПАКОВКА:

Аэрозольный баллон, объем 400 мл, масса нетто 0,24 кг. Бутылка ПЭТ, объем 1 л, 3л. Пластиковая канистра, объем 21 л.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре не выше +50°C в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

### СРОК ГОДНОСТИ:

При соблюдении условий хранения срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 922 689 40 00

www.izhwax.ru | izhwax@mail.ru