



Жидкий разделительный воск «IZHWAX SP» (матовый)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя на матрицах при формировании изделий из пенополиуретанов, литьевых полиуретанов, гипса, бетона, полиэфирных и эпоксидных смол, с получением матовой поверхности. Используется как разделительная смазка при литье гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-отливка.

СВОЙСТВА:

- Экономичен.
- Легко наносится кистью или распылителем.
- Обладает высокой адгезией к любым материалам подложки.
- Прост в применении.
- Быстро сохнет (30-60 сек.).
- Термостойкость до 60°C.



⚠ ВАЖНО!

Внимательно прочтайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и съем изделия с черновой матрицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНите ТАРУ С ВОСКОМ.

1. Нанесите состав на чистую сухую поверхность кистью или распылителем 4-5 слоев с промежуточной сушкой 1-2 мин.
2. НЕ РАСПОЛИРОВЫВАТЬ.
3. Когда состав высохнет, форма готова к производству.
4. Для очистки излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель матриц «IZHWAX CLEANER».

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении.
2. Соблюдайте противопожарные меры безопасности.
3. Не распыляйте вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
4. Не вдыхайте.
5. При попадании в глаза промойте их водой, обратитесь к врачу.
6. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

УПАКОВКА:

Аэрозольный баллон, объем 520 мл, масса нетто 0,25 кг. Бутылка ПЭТ, объем 1 л, 3 л. Пластиковая канистра, объем 21 л.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре не выше +50°C в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ:

При соблюдении условий хранения гарантийный срок годности 24 месяца со дня изготовления. Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющемся у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 922 689 40 00

www.izhwax.ru | izhwax@mail.ru